

## MKP SERIES



ปั้มน้ำแบบใบพัดเฟืองทองเหลือง ท่อดูดเข้าทางหน้าปั้มน้ำ ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบต่อนาที 1 เฟส มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

รุ่น	แรงม้า	ลบ.เมตร/ชม. ลิตร/นาที	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	ท่อดูด	ท่อส่ง	ราคา (บาท)
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	(นิ้ว)	(นิ้ว)	
MKP60-1	0.5	ระยะส่งสูง รวม (เมตร)	40	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5	1	1	2,550

## MQP SERIES



ปั้มน้ำแบบใบพัดเฟืองทองเหลือง ท่อดูดเข้าทางหน้าปั้มน้ำ ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบต่อนาที 1 เฟส มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

รุ่น	แรงม้า	ลบ.เมตร/ชม. ลิตร/นาที	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	ท่อดูด	ท่อส่ง	ราคา (บาท)
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	(นิ้ว)	(นิ้ว)	
MQP60	0.5	ระยะส่งสูง รวม (เมตร)	40	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5	1	1	1	2,550
MQP70	0.8		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18	1	1	3,810
MQP80	1		70	66	61	56	51	46	41	36	31	22	1	1	4,230

## MCP SERIES



ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ใช้กับน้ำสะอาดเหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านหรืองานก่อสร้าง มินิสปริงเกิลอร์ บำรุงรักษาง่าย สามารถใช้กับถังเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบต่อนาที 1 เฟส มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด(THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

รุ่น 1 เฟส	รุ่น 3 เฟส	แรงม้า	ลบ.เมตร/ชม. ลิตร/นาที	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	5.4	ท่อดูด	ท่อส่ง	ราคา 1 เฟส (บาท)	ราคา 3 เฟส (บาท)
				0	10	20	30	40	50	60	80	90	(นิ้ว)	(นิ้ว)		
MCP130BR	MC130BR	0.5	ระยะส่งสูง รวม (เมตร)	23	22	21	20	19	18	17	14		1	1	4,300	
MCP158BR	MC158BR	1		36	34	33.5	33	31.5	30	28	24	22	1	1	5,750	5,750